

## 35 500 000 GROHE RAPIDO T BATERIE TERMOSTATATĂ PENTRU MONTAJ ÎNCASTRAT



### DESCRIEREA PRODUSULUI

- fără set de finisare
- adâncime orizontală de montaj 70 mm - 95 mm
- unitate ușor de instalat, premontată și testată
- GROHE TurboStat cartuş compact cu termoelement din ceară
- două scurgeri superioare 1/2", cu dispozitiv de blocare
- debit ridicat de până la 50 l/min. prin utilizarea a trei scurgeri
- scurgerea inferioară 1/2" se poate folosi doar cu ventil de oprire separat
- sigur la montaj, cutie încorporată stabilă și capac de protecție
- opțiuni de fixare pentru pereți solizi și placare uscată
- etanșare în perete
- Aquadimmer-comutator pentru baterie cadă sau ventil de oprire pentru baterie duș în setul de finisare
- aramă DR
- valve unic-sens și filtre impurități încorporate
- GROHE Water Saving tehnologie pentru reducerea consumului de apă
- presiunea minimă recomandată 1.0 bar



## 35 500 000 GROHE RAPIDO T BATERIE TERMOSTATATĂ PENTRU MONTAJ ÎNCASTRAT



### PIESE DE SCHIMB , noiembrie 2005 – now

1: Cartuș termostatic compact 3/4" (Spare part-nr. 47483000)

2: inel de fixare (Spare part-nr. 47765000)

3: Ventil de reținere (Spare part-nr. 47753000)

4: kit de etanșare (Spare part-nr. 48263000)

5: Cheie tubulară (Spare part-nr. 19332000)\*

6: Combinație de protecție (EN 1717) (Spare part-nr. 29007000)\*

7: Cartuș termostatic compact 3/4" pentru conducte de apă inversate (Spare part-nr. 47186000)\*

\* Optional accessories